



En kraftfull lättviktare med lång livslängd!

MC60-34 har en unik spikstyrningsfunktion som minimerar risken för rikoschetter. Ytterligare funktioner och utrustning är laddningsindikatorn som hindrar spikblockering, ställbart utblås, djupjustering, bälteskrok, och avtryckare för enkelskott. Passar byggkonstruktioner med höga konstruktionskrav och exempel på användningsområden är infästning av byggbeslag för regelverk, takstolar och emballage.

Teknisk information

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 6K2001N |
| Vikt | 2,7 kg |
| Längd | 350 mm |
| Höjd | 359 mm |
| Bredd | 110 mm |
| Funktion | Restrictive |
| Diameter | 7,3 - 7,8 mm |
| Tar längder | 35 - 60 mm |
| Magasinkapacitet | 20 |
| Arbetsstryck | 4.8 - 8.3 bar |
| Luftförbrukning | 117.5 l / min (60 shots/min) |

Förbrukning

| ARTIKELNUMMER | BESKRIVNING | ANTAL PER FÖRP. |
|---------------|--|-----------------|
| AN40009 | 40X4.0 MM PLASTB ANKARSPIK RING GALV 34° | 2000 |
| AN40010 | 50X4.0 MM PLASTB ANKARSPIK RING GALV 34° | 2000 |
| AN40011 | 60X4.0 MM PLASTB ANKARSPIK RING GALV 34° | 2000 |
| AN40021 | 40X4.0 MM PLASTB ANKARSPIK RING VFZ 34° | 2000 |

Relaterade verktyg



GT60NN