



## Senco S65CNP är en robust rullbandsspikpistol i vår SemiPro-serie

Tar spiklängder 32-65mm och  $\varnothing$ 2.3 - 2.9mm i diameter. Verktöget är tillverkat av en tålig magnesiumumlegering som ger hög hållbarhet. Avfyrningsfunktionen är 'restrictive' vilket betyder att säkerheten är hög i användningen då säkerhetsbygeln måste vara i kontakt mot material innan avfyrning.

Ergonomisk magnesiumverktögs kropp med bekvämt gummigrepp, löstagbart noskydd för att skydda din arbetsyta från repor och märken. Användarvänlig djupjustering och stor kapacitet i det lättladdade magasinet. Quick-Clear rensningslucka.

Användningsområden: Paneler, stomme, staket, golvsivor, däck- och monteringsarbeten

### Teknisk information

Artikelnummer	<b>8G2001N</b>
Vikt	<b>2.5 kg</b>
Längd	<b>304 mm</b>
Bredd	<b>128 mm</b>
Höjd	<b>300 mm</b>
Funktion	<b>Restrictive</b>
Tar längder	<b>32 - 65 mm</b>
Diameter $\varnothing$ min-max	<b>2.3 - 2.9 mm</b>
Magasinkapacitet	<b>275</b>
Ljudnivå	<b>91 dB</b>
Arbetstryck	<b>4.9 - 8.3 bar</b>

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000

## Relaterade verktyg



SCN49XP



PALLET PRO 70



PALLET PRO 83



SCN 58A