



## Det lättaste verktyget i sin genre utan avkall på styrka!

16° högtrycksrullbandsverktyg som tar plast- och wirebandad spik mellan 45-90 mm. Låg rekyll och smarta funktioner som djupjustering, ljuddämpare, sidoutblås, svivelkoppling och bekvämt gummerat handtag. Den patenterade antidubbelskottsmechanismen innebär att verktyget kan avfyras med enkelskott eller flera skott endast genom olika tryck på avtryckaren som också är spärrbar för högsta säkerhet. HN90 har stor laddningskapacitet och magasinet kan justeras efter spiklängd. Lämpig att använda vid spikning av regelverk, råspont, ytterpanel, lastpallar, emballage, och skivor.

### Teknisk information

Artikelnummer	<b>HN91056</b>
Vikt	<b>2,4 kg</b>
Längd	<b>294 mm</b>
Höjd	<b>327 mm</b>
Bredd	<b>129 mm</b>
Funktion	<b>Dual</b>
Tar längder	<b>50 - 90 mm</b>
Diameter	<b>2.5 - 3.3 mm</b>
Magasinkapacitet	<b>300</b>
Infästning typ	<b>Coil</b>
Ljudnivå	<b>97.5 dB</b>
Arbetsstryck	<b>12 - 23 bar</b>
Luftförbrukning	<b>3.4 L at 18 bar</b>
Vibration	<b>4.60 m/s<sup>2</sup></b>

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7025BR	70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB7025VR	70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7525BR	75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	5400
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RP7025V	70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
GD29APBF	90X2.9 MM WIREB SPIK BL SENCOTE 16°	4500
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7528V	75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RK5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK6028V	60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	6000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RP7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS7528R	75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
RB9031V	90X3.1 MM SPIK VFZ SLÄT 16°	3000
HD29ASBFR	90X3.1 MM WIREB SPIK VFZ SLÄT 16°	900

## Relaterade verktyg



ANC45R



HN65



ROOF PRO 455XP