



Utrustad för maximal komfort och alla praktiska detaljer som en professionell användare behöver.

RoofPro 455XP uppfyller XP-seriens krav på komponenter och material av högsta kvalitet och maximal driftsäkerhet. Aluminiumkroppen gör verktyget hållbart och lätt samtidigt som balansen mellan kraft och vikt är i perfekt harmoni. Utrustad med stötdämpande handgrepp, ställbart utblås, djupjustering och utbytbar nos. Magasinet är justerbart efter spiklängd och avtryckaren ställbar för enkel- eller stötskott. Används för takpappning och infästning av shingel, nyläggning och omläggning. Även för infästning av utvändigt gips, isolerskivor o.d.

Teknisk information

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 3D2011N |
| Vikt | 2,4 kg |
| Längd | 260 mm |
| Höjd | 267 mm |
| Bredd | 114 mm |
| Funktion | Dual |
| Infästning typ | Roof nails |
| Diameter | 3,1 mm |
| Tar längder | 19 - 44 mm |
| Infästning typ | 120 |
| Ljudnivå | 86 dB |
| Arbetsstryck | 4,8 - 8,3 bar |
| Luftförbrukning | 185 l / min (60 shots/min) |

Förbrukning

| ARTIKELNUMMER | BESKRIVNING | ANTAL PER FÖRP. |
|---------------|---|-----------------|
| HJ17ASAVR | 38X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16° | 1800 |
| HJ15ASAVR | 32X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16° | 1800 |
| HJ12ASAVR | 22X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16° | 1800 |
| HJ11ASAVR | 19X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16° | 1800 |

Relaterade verktyg



ANC45R



HN65



HN90