



En extremt kraftfull stomspikare med 20% mer kraft än standard, speciellt utvecklad för de tuffaste jobben.

SN952XP uppfyller XP-seriens krav på komponenter och material av högsta kvalitet och maximal driftsäkerhet och nosen har en patenterad TrueDrive™-teknik som minimerar spikblockeringar. Aluminiumkroppen gör verktyget både hållbart och lätt. Ytterligare finesser är den verktygsfria djupjusteringen, framåtriktat utblås, omställbar avtryckare och den tandade nosen som ger ett bra fäste. Tar spiklängder upp till 90 mm och används för infästning av regelverk, råspont, ytterpanel, skivor, takstolar, lastpallar, emballage, trälådor m m.

Teknisk information

Artikelnummer	5A2001N
Vikt	3,5 kg
Längd	516 mm
Höjd	345 mm
Bredd	121 mm
Funktion	Dual / restrictive
Tar längder	50-90 mm
Diameter Ø min-max	2.8 - 3.8 mm
Magasinkapacitet	64
Infästning typ	framing nailer
Ljudnivå	88 db

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
P2165R	65X2.8 MM GLESB SPIK ROSTFRI RING 316L SYRA-FAST 21°	2000
P2175R	75X2.8 MM GLESB SPIK ROSTFRI RING 316L SYRA-FAST 21°	2000
P2190R	90X3.1 MM GLESB SPIK ROSTFRI RING 316L SYRA-FAST 21°	2000
AN30043	75X2.8 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN LIM 21°	600
AN30041	50X2.8 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN LIM 21°	600
AN30042	65X2.8 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN LIM 21	600
GB51ASBSR	50X2.9 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN SENCOTE DS 21°	2000
GB55ASBSR	65X2.9 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN SENCOTE DS 21°	2000
GB57ASBSR	75X2.9 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN SENCOTE DS 21°	2000
HB59ASBSR	90X3.1 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN SENCOTE DS 21°	2000
AN30044	90X3.1 MM GLESB SPIK VFZ HUGGEN LIM 21°	600