



Drivs av en permanent trycksatt (8,3 bar) och försluten cylinder som inte kräver någon påfyllning. Du slipper slangen men har fortfarande kvar tryckluftskraften!

Senco Fusion F16A är ett idealiskt verktyg för panel-, list-, foder- och skivarbete. Fusions patenterade Reflex-shot design ger omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner. Gascylinder i robust aluminium och 18V Litium-ion batteri som spikar upp till 600 slag per laddning. Fusion F16A har vinklat magasin för åtkomst i hörn och andra trånga utrymmen. Andra smarta funktioner är enkel- och stötskottsreglering,

Teknisk information

Artikelnummer	5P2001N
Vikt	3 kg
Höjd	330 mm
Längd	279 mm
Bredd	76 mm
Funktion	Dual
Diameter	1,6 mm
Tar längder	32-42 mm
Infästning typ	20° glued strip
Magasinkapacitet	110
Batteri	Li-Ion 18V (1,50Ah)

exakt djupjustering, EZ-clear magasin, vändbar bälteskrok, tidsfördröjd avstängning och återställning, nosskydd och LED arbetslampa monterad på nosstycket. Tar spiklängder mellan 32-64 mm.

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RH15EAA	32X1,6 MM T-DYCKERT EFZ 20° (FÖR FUSION F16)	2000
RH17EAA	38X1,6 MM T-DYCKERT EFZ 20° (FÖR FUSION F16)	2000
RH19EAA	45X1,6 MM T-DYCKERT EFZ 20° (FÖR FUSION F16)	2000
RH21EAA	50X1,6 MM T-DYCKERT EFZ 20° (FÖR FUSION F16)	2000
RH25EAA	65X1,6 MM T-DYCKERT EFZ 20° (FÖR FUSION F16)	2000