



SAP40XP är konstruerat för högsta produktivitet med kapacitet att skjuta betongspik i betong och stål med hjälp av 8 bar tryckluft.

SAP40 XP uppfyller XP-seriens krav på komponenter och material av högsta kvalitet och maximal driftsäkerhet. Aluminiumkroppen gör verktyget både hållbart och lätt. Magasinet har två-stegs laddning, utblåset är framåtriktat och verktyget är försett med avtryckare för enkelskott. Med verktyget kan du spika lättmetall och trä mot betong, cement, tegel eller stål och passande användningsområden är bl a montering av stålregel, plåt, rör, rännor, konsoller och ledningar.

### Teknisk information

Artikelnummer	<b>5V9201N</b>
Vikt	<b>3,2 kg</b>
Längd	<b>463 mm</b>
Höjd	<b>310 mm</b>
Bredd	<b>114 mm</b>
Funktion	<b>Dual</b>
Diameter	<b>2,7 - 3,02 mm</b>
Tar längder	<b>15 - 40 mm</b>
Magasinkapacitet	<b>42</b>
Ljudnivå	<b>91 dBA</b>
Arbetsstryck	<b>5,5 - 8,3 bar</b>
Luftförbrukning	<b>147.2 l / min</b>

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
SCP3015P	Stål & betong pins 15mm galv premium	1000
SCP3019P	Stål & betongpins 19mm galv preimum	1000
SCP3025P	Stål & betongpins 25mm galv premium	1000
SCP3032P	Stål & betongpins 32mm galv premium	1000
AN40022	STÅL & BETONGSPIK 16 MM GALV. STANDARD	500
AN40023	STÅL & BETONGSPIK 20 MM GALV. STANDARD	500
AN40024	STÅL & BETONGSPIK 25 MM GALV. STANDARD	500

## Relaterade verktyg



ANB1550C



SGP40S