



Litet och lätt men ändå mycket kraftfullt högtrycks rullbands verktyg som tar plast- och wirebandad spik mellan 38-65 mm.

HN65 har låg rekyl och smarta funktioner som djupjustering, ljuddämpare, sidoutblås, bekvämt gummerat handtag. Den patenterade anti-dubbel-skottmekanismen innebär att verktyget kan avfyras med enkelskott eller flera skott endast genom olika tryck på avtryckaren som också är spärrbar för högsta säkerhet. HN65 har stor laddningskapacitet och magasinet kan justeras efter spiklängd. Lämplig att använda vid spikning av panel, emballage, lådor och skivor.

Teknisk information

Artikelnummer	HN92067
Vikt	1,9 kg
Längd	270 mm
Höjd	301 mm
Bredd	129 mm
Funktion	Dual
Tar längder	32 - 65 mm
Diameter	2.5 - 3.3 mm
Magasinkapacitet	400
Infästning typ	Coil
Ljudnivå	93.8 dB
Arbetstryck	12 - 23 bar
Luftförbrukning	1.7 L at 18 bar
Vibration	3.14 m/s²

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RD5025VR	50X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6025VR	60X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6525VR	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7200
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RK5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK6028V	60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000

Relaterade verktyg



ANC45R



HN90



ROOF PRO 455XP