



Krafftfullt men lätt ankarspiks-
verktyg med styrspets för
exakthet, djupjustering,
svivelkoppling och sidoutblås.

HN65J har ett magasinet som rymmer 100 rullbandade spikar och är justerbart för olika spiklängder. Den patenterade anti-dubbelskotts mekanismen innebär att verktyget kan avfyras med enkelskott eller flera skott endast genom olika tryck på avtryckaren som också är spärrbar för högsta säkerhet. Används för infästning av byggbeslag för regelverk, takstolar och emballage.

Teknisk information

Artikelnummer	HN92065
Vikt	2 kg
Längd	291 mm
Höjd	291 mm
Bredd	102 mm
Funktion	Trigger
Tar längder	40 - 65 mm
Diameter	3.3 - 4.1 mm
Magasinkapacitet	100
Infästning typ	Coil
Ljudnivå	93.6 dB
Arbetsstryck	12 - 23 bar
Luftförbrukning	1.4 L at 18 bar
Vibration	5.66 m/s²

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RPS2518R	25X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	9600
RPS3818R	38X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	8400
SE21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
SE17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
RB3221VR	32X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	14400
RB3821VR	38X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	12600
RB4521VR	45X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	10800
RB5021VR	50X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RPS4021R	40X2,1 MM PLASTB ROSTFRI A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	7200
SC15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SC21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SE15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE15ASBVR	32X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE21ASBVR	50X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
RB5023VR	50X2.3 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RD5025VR	50X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6025VR	60X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6525VR	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7200
RD7525VR	75X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	5850
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7025BR	70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB7025VR	70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RB7525BR	75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	5400
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RP7025V	70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
GD29APBF	90X2.9 MM WIREB SPIK BL SENCOTE 16°	4500
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7528V	75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RK5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK6028V	60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	6000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RP7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS7528R	75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
NN50067	40X4,0 MM ANKARSPIK GALV. RING 16°	2400
NN50068	50X4,0 MM ANKARSPIK GALV. RING 16°	1600
NN50069	60X4,0 MM ANKARSPIK GALV. RING 16°	1600