



Aerfast I-tryckkare för industriell produktion eller liknande. Fördelarna är förutom den låga ljudnivån att man även kan ladda med jumbospikrullar och helautomatisera spiksekvensen. För 25-50 mm.

Teknisk information

Artikelnummer	AFP0104
Höjd	377 mm
Infästning typ	Coil
Magasin vinkel	16°
Diameter Ø min-max	2,1 - 2,5 mm
Tar längder	25 - 50 mm
Magasinkapacitet	280 - 3000
Arbetsstryck	6 - 8 bar
Luftförbrukning	5 l at 6 bar

Kontakt din lokala Aerfast representant för mer information

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
SC21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SE19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
SC17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
RB3821VR	38X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	12600
SC19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
RPS4021R	40X2,1 MM PLASTB ROSTFRI A2 SKRUVSPIK KULLR. SK. 16°	7200
SC15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
RB3221VR	32X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	14400
SE21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
RB4521VR	45X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	10800
SE15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
RB5021VR	50X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
SE17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE15ASBVR	32X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE21ASBVR	50X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000

Relaterade verktyg



Senco CoilPro50