

Aerfast I-tryckare är anpassad för industriell produktion och liknande. Förutom den låga ljudnivån är möjligheten till helautomatisk drift och jumboladdning av spik de stora fördelarna. För längder 45-75mm.

#### Teknisk information


Artikelnummer	<b>AFP0105</b>
Höjd	<b>Ca 465mm</b>
Infästning typ	<b>Coil</b>
Magasin vinkel	<b>16°</b>
Diameter Ø min-max	<b>2,5 - 3,3 mm</b>
Tar längder	<b>45 - 75 mm</b>
Magasinkapacitet	<b>280 - 3000</b>
Arbetsstryck	<b>6 - 8 bar</b>
Luftförbrukning	<b>5,5 l at 6 bar</b>

Kontakta din lokala Aerfast representant för mer information

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RP7025V	70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB7025BR	70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7025VR	70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB7525BR	75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	5400
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB7528V	75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RPS7528R	75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000

## Relaterade verktyg



Aerfast elektrisk  
spiktryckare 50-90mm



Coilpro 90



SCN 65XP



SCN 75