

Teknisk information

Artikelnummer

AFG0003

Aerfast elektriska spik I-tryckare är som namnet beskriver en 100% elektrisk anordning för att trycka spikar. Ljudnivå är extremt låg och på grund av att den elektriska strömförsörjningen är maskinen väldigt driftsäker

- 100% eldrift, ingen pneumatik
- Mycket tillförlitlig
- Låg ljudnivå
- Lämplig för jumborullar
- Kan användas med både wirebandad och plastbandad rullbandsspik

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RP7025V	70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB7025BR	70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7025VR	70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB7525BR	75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	5400
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
RB7528V	75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RPS7528R	75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
GD29APBF	90X2.9 MM WIREB SPIK BL SENCOTE 16°	4500
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB9031V	90X3.1 MM SPIK VFZ SLÄT 16°	3000
HD29ASBFR	90X3.1 MM WIREB SPIK VFZ SLÄT 16°	900

Relaterade verktyg




Coilpro 90



SCN 65XP



SCN 75



Aerfast pneumatisk spiktryckare 45-75mm