



Luftdrivet verktyg för betongdyckert 18-50 mm med mycket kraft och låg vikt. För infästning av lister, socklar, foder, kabelkanaler m m i betong.

ANB1550C laddas snabbt och enkelt och har ett ergonomiskt utformat handtag för bästa komfort och effektivitet. Utblåset kan ställas i önskad riktning och djupjusteringsfunktionen reglerar spikdjupet.

Teknisk information

Artikelnummer	AFM0000
Vikt	1,9 kg
Längd	265 mm
Höjd	275 mm
Bredd	83 mm
Diameter	ø 1.8mm
Tar längder	15 - 50 mm
Magasinkapacitet	60
Arbetsstryck	4.9 - 7.6 bar
Ljudnivå	91 dB
Magasininkel	0°

Vid leverans medföljer nosskydd som skyddar arbetsytan.

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
AB60000	18X1.8 MM BETONGDYCKERT HÄRDAD GALV BLANK	3000
AB60001	20X1.8 MM BETONGDYCKERT HÄRDAD GALV BLANK	3000
AB60002	25X1.8 MM BETONGDYCKERT HÄRDAD GALV BLANK	3000

Relaterade verktyg



SAP40 XP



SGP40S